



L200



VEINSA
MOTORS



4000-8000



www.mitsubishi.cr



Mitsubishi Costa Rica

L200



CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	GLS HP AT	GLS+ HP MT	GLS+ HP AT	GT HP AT
Bumper del color de la carrocería	•	•	•	•
Luces principales en LED		•	•	•
Luces neblineras	•	•	•	•
Luces LED día		•	•	•
Lavafaros				•
Vidrios traseros con tintando profundo				•
Aros de lujo	•	•	•	•
Llantas 265/60 R18	•	•	•	•
Espejos cromados	•	•	•	•
Direccionales LED en los espejos				•
Espejos laterales retráctiles eléctricamente				•
Manillas cromadas	•	•	•	•
Apertura con mando a distancia	•	•	•	•
Keyless Entry (Llave Inteligente)				•
Estribos	•	•	•	•
Bedliner	•	•	•	•
Cámara de retroceso		•	•	•

CARACTERÍSTICAS INTERIORES	GLS HP AT	GLS+ HP MT	GLS+ HP AT	GT HP AT
Aire acondicionado con control climático	•	•	•	•
Aire acondicionado con control climático bizona				•
Ventanas eléctricas	•	•	•	•
Cierre central	•	•	•	•
Espejos eléctricos	•	•	•	•
Espejo laterales retráctiles eléctricamente				•
Encendido de motor por botón (Llave Inteligente)				•
Volante con ajuste de altura y profundidad	•	•	•	•
Volante forrado en cuero	•	•	•	•
Controles de audio en el volante	•	•	•	•
Puertos de carga USB para las plazas traseras	•	•	•	•
Controles de cambio de velocidades en el volante (Paddle Shifter)				•
Luces de lectura de mapas	•	•	•	•
Portales	•	•	•	•
Consola central con apoya brazos	•	•	•	•
Portavasos en la consola central	•	•	•	•
Portavasos en las puertas	•	•	•	•
Radio de pantalla táctil con USB y bluetooth	•	•	•	•
4 Parlantes	•	•	•	•
6 Parlantes				•
Tapicería en tela	•	•	•	•
Tapicería en cuero				•
Apoyabrazos central en el asiento trasero con portavasos	•	•	•	•
Asiento del piloto con ajuste de altura	•	•	•	•
Asiento del piloto con ajuste eléctrico				•
Cinturones de seguridad con ajuste de altura	•	•	•	•
Computadora de viaje	•	•	•	•

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD	GLS HP AT	GLS+ HP MT	GLS+ HP AT	GT HP AT
Carrocería con zonas de deformación programada	•	•	•	•
Barras de acero en las puertas	•	•	•	•
Airbags	2	2	2	7
Anclajes isofix para sillas de bebé	•	•	•	•
Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor atrás	•	•	•	•
Frenos ABS/EBD	•	•	•	•
Sensor de lluvia		•	•	•
Sensor de luces automáticas		•	•	•
Espejo retrovisor sensible a la luz				•
Control electrónico de tracción	•	•	•	•
Control electrónico de estabilidad	•	•	•	•
Asistente de frenado de urgencias	•	•	•	•
Control de descenso en pendientes			•	•
Sensores laterales de punto ciego				•
Sensor de alerta de cambio de carril				•
Sensor de mitigación de colisiones				•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	GLS HP AT	GLS+ HP MT	GLS+ HP AT	GT HP AT
Motor Diésel, 4 cilindros de 2.400cc, Doch Mivec, 16 válvulas, Inyección Electrónica Common Rail CRDI. Turbo Intercooler de geometría variable Potencia 178hp@3.500rpm. Torque 430Nm@2.500rpm	•	•	•	•
Tracción trasera con eje delantero conectable 4x4	•	•	•	•
Transmisión manual de 6 velocidades		•		
Transmisión automática de 6 velocidades con modo Step Up/Step Down	•		•	•
Dirección hidráulica	•	•	•	•
Suspensión delantera independiente de doble horquilla y barra estabilizadora	•	•	•	•
Suspensión trasera de eje rígido con resortes de hoja	•	•	•	•
Caja de transferencia de tres relaciones Super Select (4H, 4HLc, 4LLc)	•	•	•	•
Bloqueo de diferencial trasero	•	•	•	•
Control de Tracción Off Road (Fuera de carretera)			•	•

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	GLS HP AT	GLS+ HP MT	GLS+ HP AT	GT HP AT
Capacidad de pasajeros	5	5	5	5
Capacidad de carga kg	945	955	945	945
Capacidad de tanque de combustible en litros	75	75	75	75
Alto total en mm	1.795	1.795	1.795	1.795
Largo total en mm	5.300	5.300	5.300	5.300
Ancho total en mm	1.815	1.815	1.815	1.815
Altura libre al suelo en mm	220	220	220	220
Distancia entre ejes	3000	3000	3000	3000
Peso bruto	2.870	2.870	2.870	2.870
Peso neto	1.925	1.915	1.925	1.925

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo.